



Izjemno tihi prenosni čistilnik zraka za prostore do 50 m².

Lastnosti:

LCD zaslon na dotik prikaže vse razpoložljive funkcije in njihovo stanje:

- Barvno kodiran nivo kakovosti zraka.
- Možnost zatemnitve zaslona.
- Nastavljiv časovnik (1-12 ur).
- Kazalnik zamenjave filtra.

4 načini delovanja:

- ROČNO: 3 nastavitve hitrosti.
- AUTO: Prilagaja hitrost glede na kakovost zraka.
- NOČNO: Deluje pri izjemno nizki hitrosti za zmanjšanje hrupa.
- ČASOVNIK: nastavljiv od 1 do 12 ur.

Filtracija v treh stopnjah, učinkovitost 99,97%:


1. Predfiltracija iz vlaken: Filtrira večje delce (PM10).
2. HEPA protimikrobni filter (razred H13 / EN 18221-1): Filtrira fine delce (PM2,5) kot so spore, prah, cvetni prah, pršice, bakterije in virusi.
3. Filter z aktivnim ogljem: absorbira hlapne, vonjave, pare, aromatične in hlapne organske kemične spojine.

Brezkrtični motor.




LCD zaslon na dotik

Hitrost, način delovanja, nasičenost filtra in indikator časovnika



Indikator kakovosti zraka



Filter iz vlaken + HEPA

(H13) + Aktivno oglje
Možno je tudi naročiti nadomestne filtre: AIRPUR 2N FILTER.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Model	Voltaža 50-60 Hz (V)	Max. moč: (W)	Max. intenzivnost absorpcije (A)	Hitrosti	Maksimalni volumen prefiltriranega zraka (m ³ /h)	Izolacija	Glasnost na razdalji 1,5m (dB(A))	Barva	Teža (kg)	Dimenzije (mm)
AIRPUR-2N	230	40	0,20	3+1	390	Clase II	23-52	White	5,3	371x183x470