



Kompaktni gospodinjski razvlaževalniki zraka, prenosno in enostavno za premikanje in namestitve. V skladu z evropsko uredbo št. 517/2014 o toplogrednih plinih. Na voljo v 4 različicah glede na zmogljivost razvlaževanja: 12 l. , 16l. , 20l. in 30l.

#### Zn ačilnosti


- Zelo tih rotacijski kompresor.
- Elektronski vlažilec zraka vam omogoča izbrati zahtevano stopnjo vlažnosti in indikator vlažnosti okolice.
- 2 hitrosti in 3 načini delovanja: ROČNO, NEPREKINJENO IN SAMODEJNO. Samodejni način izbere stopnjo vlažnosti glede na temperaturo okolice.
- Programirljiv 1-24-urni časovnik za zagon.
- Funkcija proti zmrzovanju: aktivira se, ko če temperatura okolice pade pod približno 15 °C.
- Samodejna ponastavitev v primeru prekinitve napajanja
- Opozorilni znak ob zasičenju rezervoarja za vodo
- Funkcija samodejnega izklopa: aktivira se, ko je posoda za vodo polna.
- Ročaji za prenašanje.
- Temperatura delovanja: 5-32°C.



Nadzorna plošča  
Prikaz indikatorja vlažnosti.



Odstranljiv rezervoar za vodo.



Zračni filter z enostavnim čiščenjem.



Naprava za  
neprekinjeno  
odvajanje vode.



Koleščka.

#### TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Model	Napetost 50Hz (V)	Moč (W)	Največji zagotovljeni tok (A)	Zvočna zmogljivost level (dB(A))	Zmogljivost razvlaževanja (litres/24H.) (30°C/80 H.R.)	Rezervoar za vodo (L.)	Površina vpliva * (m²)	Hladilna tekočina	Potencial globalnega segrevanja (GWP)	Hitrosti	Barva RAL	Teža (kg)	Dimenzije LxAxH (mm)
DHUM-12 EN	230	200	1,4	40	12	2	30	R290	3	2	Bela 9003 / Črna 9005	12	365x220x490
DHUM-16 EN	230	350	2,1	42	16	2	40	R290	3	2	Bela 9003 / Črna 9005	13	365x220x490
DHUM-20 EN	230	415	2,2	42	20	2	45	R290	3	2	Bela 9003 / Črna 9005	13	365x220x490
DHUM-30 EN	230	520	2,3	46	30	7	50	R290	3	2	Bela 9003 / Črna 9005	19	481x286x628

\* Informacije so na voljo kot smernice za višino stropa 2,5 m.

Ti modeli vsebujejo fluorirane toplogredne pline, ki jih ureja Kjotski protokol. Hermetično zaprta oprema.