

HTB-RC - Stropni ventilatorji z visokim pretokom in tihim delovanjem

Slovenski tehnični list (prevod) - EN_HTB-RC

OPOZORILO: Vsi električni priklopi in servis morajo biti skladni z veljavnimi standardi in lokalnimi predpisi. Pred vsakim posegom izklopite napajanje (zaklep/označitev). Ne odstranjujte zaščit med delovanjem. Uporabljajte originalne komponente. Motor je opremljen s toplotno zaščito.

INFORMACIJA O MONTAŽI: Tristopenjsko delovanje (krmilnik priložen; možno vgradno ohišje 80×80×70 mm, siva RAL 9002). Obrat smeri je reverzibilen preko stikala, kar omogoča pošiljanje zraka proti stropu. Montaža pod strop; v ponudbi je opsijski daljinski KIT RC HTB s časovnikom 1/3/6 h (ni vključen). Delovni temperaturni razpon: +10 °C ... +45 °C.

Opis in ključne lastnosti

- Tih tek, visoka zmogljivost; enostavna montaža.
- Tristopenjsko delovanje; krmilnik priložen (možnost vgradnje).
- Reverzibilna smer vrtenja preko stikala.
- Antikorozijska zaščita razreda C3 (srednja) in vijaki iz nerjavnega jekla.
- Motor s toplotno zaščito.

Tehnične značilnosti

Napetost (V)	P (W)	I (A)	Pretok (m ³ /h)	Max v _g (m/s)	Max LwA (dB(A))	Št. stopenj	Hitrosti (rpm)	Barva
230	45	0,2	4.500 / 3.640 / 2.540	2,2	46	3	257 / 208 / 145	Siva RAL 9002
230	55	0,25	6.000 / 4.950 / 3.340	2,3	50	3	230 / 190 / 128	Siva RAL 9002
230	50	0,25	7.920 / 5.925 / 4.440	1,8	52	3	224 / 168 / 126	Siva RAL 9002
230	65	0,30	10.000 / 7.900 / 5.420	2,5	53	3	240 / 190 / 130	Siva RAL 9002

Dimenzije

Model	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D (mm)	ØE (mm)
HTB■75 RC	800	175	360	210	100
HTB■90 RC	960	175	360	210	100
HTB■140 RC	1350	175	360	210	100
HTB■150 RC	1370	190	380	210	100

Spekter zvočne moči (dB(A))

Model	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA	LpA*
-------	----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-----	------

HTB■75 RC	27	33	37	39	41	39	30	24	46	28
HTB■90 RC	30	40	40	43	45	43	36	34	50	32
HTB■150 RC	28	34	41	43	47	49	40	27	52	35

* Raven zvočnega tlaka (LpA) merjena na 3 m, ventilator nameščen na stropu.

Dodatno

- KIT RC HTB: daljinski upravljalnik s časovnikom 1 h / 3 h / 6 h (ni vključen).
- Vključen 3-stopenjski krmilnik; možnost vgradnje (80×80×70 mm), siva RAL 9002.